



CLEAN OIL
BRIGHT IDEAS

BLAT 27/27

CJC™ 离线式滤芯

CJC™ 产品表

应用

CJC™ BLAT 27/27滤芯是专用于CJC™ 滤油除水器，可用于粘度最大到ISO VG 150 cSt的矿物基油品过滤，典型应用于：

- 液压油
- 涡轮润滑油
- 齿轮油
- 柴油

过滤功能

✓ 去除固体颗粒
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为

- 大于绝对的3微米
98.7%的固体颗粒大于3微米
- 大于标准的0.8微米
50%的固体颗粒大于0.8微米

可以在一次过滤中被挡住。

BLAT 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

✓ 变质产物
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。

✓ 去除水份
不像B滤芯，BLAT 27/27滤芯不会永久保持水分，因为水的自由通行是水分离过程的一部分。

尺寸

以下为产品的标准参数：

- 直径： 27 厘米
- 高度： 27 厘米

零件

CJC™ BLAT 型滤芯由多层的滤片叠加而成。

材质：棉绒纤维。

鉴定

如要订购CJC™ BLAT 27/27滤芯，请用以下订货号：

订货号：PA5601325



CJC™ BLAT 27/27滤芯