



CLEAN OIL  
BRIGHT IDEAS

# BNK 27/27

CJC™ 离线式滤芯

## CJC™ 产品表

### 应用

CJC™ BNK 27/27滤芯是特别为CJC™过滤器制造，适用于高效清除有载开关绝缘油中的颗粒物和水份。

BNK滤芯特别干燥，以便达到最佳吸收水份和污染物效果。滤芯是被包装在一个即防水又密封的塑料袋中，一但被打开，就要马上安装到过滤器里。滤芯利用中心孔上的扣进行安装。（30微米过滤）。

### 过滤功能

- ✓ 去除固体颗粒  
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
  - 大于绝对的3微米  
98.7%的固体颗粒大于3微米
  - 大于标准的0.8微米  
50%的固体颗粒大于3微米

可以在一次过滤中被挡住。

BNK 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

- ✓ 变质产物  
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。

- ✓ 去除水份  
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是2,200毫升的水份）。

### 尺寸

以下为产品的标准参数：  
直径： 27 厘米  
高度： 27 厘米

### 零件

CJC™ BNK型滤芯由多层滤片叠加而成。  
材质：木质纤维素和棉绒纤维。

### 鉴定

如要定购CJC™ BNK 27/27滤芯，请用以下订货号：

订货号：  
1 x 27/27 PA5601342



CJC™ BNK 27/27滤芯