



CLEAN OIL  
BRIGHT IDEAS

# B 15/25

## CJC™ 离线式滤芯

### CJC™ 产品表

#### 应用

CJC™ B 15/25滤芯是专用于CJC™ 过滤器，可用于矿物合成油过滤

- 液压油
- 涡轮润滑油
- 润滑油
- 珩磨油
- 轧辊油
- 齿轮油

#### 过滤功能

- ✓ 去除固体颗粒  
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
  - 大于绝对的3微米  
98.7%的固体颗粒大于3微米
  - 大于标准的0.8微米  
50%的固体颗粒大于0.8微米

可以在一次过滤中被挡住。

B 15/25滤芯的纳污容量是1.5公升的固体（平均分布）。

- ✓ 变质产物  
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约1公斤的变质产物。
- ✓ 去除水份  
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是750毫升的水份）。

#### 尺寸

以下为产品的标准参数：  
直径： 15 厘米  
高度： 25 厘米

#### 零件

CJC™ B型滤芯由多层的滤片叠加而成。  
材质：木质纤维素和棉绒纤维。

#### 鉴定

如要定购CJC™ B 15/25滤芯，请用以下订货号：

订货号： PA5601321



CJC™ B 15/25滤芯