



CLEAN OIL  
BRIGHT IDEAS

# F27/27

## CJC™ 离线式滤芯

### CJC™ 产品表

#### 应用

CJC™ F 27/27滤芯是专用于CJC™ 过滤器，可用于矿物合成油过滤

- 柴油
- 汽油
- 淬火油
- 热载体油

#### 过滤功能

✓ 去除固体颗粒  
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为

- 大于绝对的3微米  
98.7%的固体颗粒大于3微米
- 大于标准的0.8微米  
50%的固体颗粒大于0.8微米

可以在一次过滤中被挡住。

F 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

✓ 变质产物  
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。

✓ 去除水份  
F 27/27滤芯是不会永久保持水分，因为水的自由通行是水分离过程的一部分。  
请查阅有关A和B滤芯的吸水功能。

#### 尺寸

以下为产品的标准参数：

直径： 27 厘米  
高度： 27 厘米

#### 零件

CJC™ F型滤芯是由多层的滤片叠加而成。

材料：木质纤维素。

#### 鉴定

如要订购CJC™ F 27/27滤芯，请用以下订货号：

订货号  
1 x 27/27： PA5600505  
2 x 27/27： PA5600506



CJC™ F 27/27滤芯